



Компактный KVM-удлинитель
HDMI (1920 x 1200), USB и аудио

ADDERLINK XDIP

Цифровой удлинитель видео, USB и аудио сигналов KVM over IP 1GbE

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ADDERLink XDIP - производственный KVM-удлинитель, позволяющий разместить всю вычислительную технику в безопасной среде, в контролируемых климатических условиях - удалённо от рабочих мест пользователей, с сохранением чёткости изображения, глубины цвета и минимальной задержкой видео (0.024 с).

- 100 м - максимальное расстояние передачи сигналов при подключении "точка-точка" через один кабель CATX
- Каждое устройство можно использовать и как приёмник, и как передатчик.
- К приёмнику можно подключить локальный компьютер - без передатчика.
- Питание POE или от внешнего источника
- USB2.0 (low / full speed) для подключения клавиатуры, мыши, планшета или сенсорного дисплея
- Двухнаправленное аналоговое аудио (вход/выход) с поддержкой подключения наушников
- Plug&Play: не требует установки драйверов



ОСОБЕННОСТИ

Высокое качество видео, контроль в режиме реального времени

Используется фирменная технология сжатия видео: каждый кадр передаётся с минимальной задержкой 24мс (1½ кадра 60Гц).

Все сигналы через один CATx

Для передачи видео, USB2.0 и аудио - всех сигналов - используется только один кабель категории CAT5e или выше. Это позволяет максимально эффективно использовать существующую кабельную инфраструктуру здания. Максимальное расстояние передачи сигналов - 100 м. Большее расстояние передачи сигналов можно достичь, используя роутеры.

Подключение локального компьютера

К устройству приёмника (ресивера) можно подключить компьютер напрямую, без использования передатчика. Таким образом, пользователь через один ресивер может работать с компьютером, расположенным рядом с ним, и переключаться на удалённые серверы.

USB 2.0

Возможность подключения любых USB-устройств ввода: от клавиатуры и мыши до графических планшетов. Плюс к безопасности: дисковые накопители НЕ поддерживаются.

Автоопределение EDID

Удлинитель оснащён интеллектуальной системой управления настройками EDID и обеспечивает точное автоматическое определение параметров дисплея для получения наиболее качественного видео при удалённой передаче сигнала.

Plug&Play

KVM-удлинитель AdderLink XDIP не требует установки каких-либо драйверов при инсталляции. При подключении устройств приёмника и передатчика запускается мастер настройки, обеспечивающий лёгкую и быструю инсталляцию.

Аналоговое аудио CD-качества

KVM-удлинитель AdderLink XDIP поддерживает передачу аналогового аудио CD-качества (16 бит, 48кГц). К ресиверу можно подключить наушники (до 32 Ом).

Функциональность

Система коммутации передаёт HDMI видео в разрешении до 1920 x 1200, 2-канальное аналоговое аудио, сигналы USB2.0 через один кабель CATX. Возможность подключить локальный компьютер. Каждое устройство может быть и приёмником, и передатчиком.

ADDERLINK XDIP

Цифровой удлинитель сигналов видео, USB и аудио - KVM over IP

О КОМПАНИИ ADDER

Adder - лидирующий разработчик решений коммутации сигналов. Широкая линейка Adder включает высокопроизводительные KVM переключатели, удлинители и IP решения, позволяющие контролировать локально, удалённо и глобально ИТ системы всего предприятия. Компания поставяет продукцию в более чем 60 стран.

Эксклюзивный дистрибьютор Adder в России и СНГ - **ООО КВМ технологии**

Посетите сайт kvmtech.ru, чтобы узнать больше

ТАКЖЕ ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

Adder предлагает широкую линейку KVM-оборудования для любых нестандартных проектов. Возможно, эти решения будут вам интересны:

XD150



XD522



RED-PSU



AdderLink Infinity Dual



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к компьютерам

Все компьютеры с HDMI, USB и аудио интерфейсами

HDMI

Разрешение, max. 1920 x 1200 @ 60Hz

USB 2.0

Поддержка USB2.0 HID устройств (Клавиатуры, мыши, сенсорные панели)

Совместимость с ПО

Все известные операционные системы

Интерфейсы ПК

HDMI, 2 x аудио 3.5мм, USB type B, 8p8c (Ethernet)

Локальное подключение

HDMI, 3 x USB type A

Подключение питания

POE 802.3af или 3-Pin DC jack
(Опционально: 100-240VAC 50/60Hz, 0.7A - вход, 12VDC 18W - выход)

Габариты

Ударопрочный металлический корпус.
169 x 31 x 120 мм
0.6 кг

Рабочая температура

0... +40°C

Сертификация

CE, FCC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

XDIP-POE: Одно устройство с питанием POE

XDIP-RED: Одно устройство с PSU кабелем для подключения к RED-PSU

XDIP-IEC: Одно устройство, со внешним адаптером питания

XDIP/P-XX: Комплект из двух устройств

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

RMK8: Набор для монтажа в стойку 19"

RMK10: Набор для настольного/настенного

VSDCI2: HDMI кабель 2 м

VSCDI1: DVI > HDMI кабель 2

Комплектация

- 1 x XDIP-POE
- 1 x 2 м кабель HDMI
- 1 x DVI > HDMI адаптер
- 1 x 2 м кабель USB A > B
- 1 x 2 м 3.5мм аудио кабель
- 1 x Руководство пользователя

Опционально:

- PSU-IEC-12VDC-1.5A 18W PSU
- USC48 - 2 м кабель питания RED-PSU



© Copyright 2016 Adder Technology Ltd. All brand names and trademarks are the property of their respective owners. SC-AdderLink_XDIP_v1-1.indd

КВМ технологии

Эксклюзивный дистрибьютор Adder Technology в России и СНГ
Москва, ул. Южнопортовая, 5
Tel: +7 (495) 648 67 41, 8 800 500 40 94
info@kvmtech.ru, www.kvmtech.ru

